

HOJA DE DATOS		
BOQUILLA DE TRES PASOS		
DESCRIPCION GENERAL	CARACTERISTICAS	APLICACION
REGULAN EL CHORRO DE AGUA EN SUS DIFERENTES PASOS, CHORRO DIRECTO, NEBLINA Y CORTINA; MANEJAN TAMBIEN LA OPERACION DE CIERRE TOTAL AL PASO DE AGUA	CUERDAS	IPT
		NST
	DIAMETROS	1½ "
		2 "
FABRICADA	BRONCE FUNDIDO	
		MANGUERAS CONTRA INCENDIO



DIAMETRO PULGADAS	MILIMETROS	ROSCA	HILOS POR PULGADA	GALONES POR MINUTO (GPM)	PRUEBA HIDROSTATICA			
					TRABAJO		PRUEBA	
					kg/cm <sup>2</sup>	PSI	kg/cm <sup>2</sup>	PSI
1½	38.1	IPT	11.5	80	10.5	150	21	300
1½	38.1	NST	9	80	10.5	150	21	300
2	50.8	IPT	11.5	80	10.5	150	21	300
2½	63.5	IPT	8	120 A 250	21	300	42	600
2½	63.5	NST	7.5	120 A 250	21	300	42	600
1½	38.1	IPT	11.5	120	21	300	42	600
1½	38.1	NST	9	120	21	300	42	600
2	50.8	IPT	11.5	120	21	300	42	600