


HOJA DE DATOS**CONEXIÓN "Y"****CONEXIÓN "Y" CON ENTRADA HEMBRA GIRATORIA 2.5" Y DOS SALIDAS MACHO DE 1.5" O 2.5"**

DESCRIPCIÓN GENERAL	CARACTERÍSTICAS	FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA
<p>CONEXIÓN "Y" CON ENTRADA HEMBRA GIRATORIA 2.5" Y DOS SALIDAS MACHO DE 1.5" O 2.5" PUEDE SER SIN CIERRE RAPIDO , O CON VALVULA DE CIERRE RAPIDO.</p>	<p>*FABRICADO EN BRONCE FUNDIDO CON ACABADO EN COLOR ROJO ESMALTADO EN EL CUERPO.</p> <p>*ANILLO GIRATORIO: DE FUNDICION DE BRONCE.</p>	
<p>APLICACIÓN</p>	<p>*CONEXIONES EN COLOR NATURAL, PUEDEN SER EN ROSCA DE ENTRADA IPT O NST</p>	
<p>COMO BIFURCACION PARA USAR 2 MANGUERAS EN MOTOBOMBAS, HIDRANTES INDUSTRIALES Y DE BANQUETA. SON DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA CONFLUIR VARIOS FLUJOS DE LIQUIDO EN UNO SOLO.</p>	<p>OPCIÓN:</p> <p>CON TAPONES Y CADENA (SE VENDEN POR SEPARADO)</p>	
INFORMACIÓN PARA ORDENAR		
SIN CIERRE RAPIDO		
CODIGO	ENTRADA	SALIDAS
966-Y001	ENTRADA HEMBRA GIRATORIA DE 2.5"	DOS SALIDAS MACHO DE 1.5" SIN CIERRE RAPIDO IPT
966-Y002	ENTRADA HEMBRA GIRATORIA DE 2.5"	DOS SALIDAS MACHO DE 2.5" SIN CIERRE RAPIDO IPT
966-Y005	ENTRADA HEMBRA GIRATORIA DE 2.5"	DOS SALIDAS MACHO DE 1.5" SIN CIERRE RAPIDO NST
CON VALVULA DE CIERRE RAPIDO		
CODIGO	ENTRADA	SALIDAS
966-Y003	ENTRADA HEMBRA GIRATORIA DE 2.5"	DOS SALIDAS MACHO DE 1.5" CON VALVULA DE CIERRE RAPIDO NST
966-Y004	ENTRADA HEMBRA GIRATORIA DE 2.5"	DOS SALIDAS MACHO DE 1.5" CON VALVULA DE CIERRE RAPIDO IPT

Pedro Moreno 1253 Col. Agua Blanca Industrial; Zapopan, Jalisco.

Tel. 3612 5080 - 3612 5070 - 3612 5060 - 3612 5050

direccion@sandysfire.com.mx

www.sandysfire.com