



Producto:

- Espuma 3% AFFF UL Suolong.
- Suolong AFFF3% es un agente extintor de espuma formadora de película acuosa altamente calificado, a base de tensoactivos de fluorocarbono e hidrocarburos, que incluyen varios componentes químicos no tóxicos. Este agente extintor exhibe propiedades de extinción de incendios de espuma de baja expansión que son adaptables para su uso en varios equipos de espuma de baja expansión.
- Suolong AFFF3% está especializado en el fuego de hidrocarburos B, que cubre el petróleo, el combustible de aviación, el fuego por derribo rápido del fuego, incluida una excelente compatibilidad con todo tipo de polvo químico seco.
- El principal campo de aplicación puede ser: aeropuerto/campo petrolífero/depósitos de petróleo/buques cisterna marinos, incluida una amplia gama de áreas peligrosas.
- La espuma Suolong está libre de PFOS/PFOA y es fácilmente biodegradable.

Especificaciones

Código	013-E002IMP
Peso	23.68 Kg
Densidad a 25°C	1 .00 - 1 .05 g/cm3
pH en 20 °C	7.0 - 8.5
Proporción de la mezcla	3%
Relación de expansión de la espuma	≥7.0
Aprobación	UL/OA/MED/CCS/CCC/ISO/OMI
Litros por pieza	20L
Dimensiones	27 x 27 x 42 cm

