



PRODUCTO:

- MANGUERA RACK-D.
- UNA CAPA.
- GROSOR DE PARED ESTÁNDAR.
- CONEXIÓN IPT BRONCE.
- TUBO INTERNO DE EPDM.
- RECOMENDADA PARA GABINETES EN REDES CONTRA INCENDIO FIJAS, DESCARGA DE AGUA, EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ETC.
- ÚNICA EN EL MERCADO CON CERTIFICACIÓN FM-2111. PARA APLICACIÓN EN GABINETE EN RANGO DE 150PSI, PRESIÓN DE TRABAJO.
- SOLUCIÓN ECONÓMICA.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HM04
PESO	3.5 KG
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE TRABAJO	150 PSI
PRESIÓN DE PRUEBA	300 PSI
PRESIÓN DE RUPTURA	450 PSI
TIPO DE CUERDA	IPT
DIMENSIONES	FIRE H 1 1/2" x 15 M DIVISION

