



ZF MÉXICO



PRODUCTO:

- MANGUERA TWINTACK-D CON DOBLE CAPA.
- ALTO DESEMPEÑO CONTRA LA ABRASIÓN.
- CONEXIÓN NSHT ALUMINIO.
- TUBO INTERNO DE EPDM.
- TEJIDO EN SARGA DE ALTA RESISTENCIA TENSIL.
- IDEAL PARA CUERPOS DE BOMBEROS, BRIGADAS INDUSTRIALES, INDUSTRIAS, QUE REQUIERAN UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD EN EL COMBATE CONTRA INCENDIOS.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HT07
PESO	18.1 KG
CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA TENSIL
PRESIÓN DE TRABAJO	400 PSI
PRESIÓN DE PRUEBA	800 PSI
PRESIÓN DE RUPTURA	1200 PSI
TIPO DE CUERDA	FIRE HOSES DIVISION
DIMENSIONES	2 1/2" X 30 M



WWW.ZFHOSSES.COM

LAS IMÁGENES E INFORMACIÓN EN ESTE DOCUMENTO SON MERAMENTE INFORMATIVAS Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LA REPRODUCCIÓN O DIVULGACIÓN DE CUALQUIER CONTENIDO INCLUIDO EN ESTAS FICHAS TÉCNICAS, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZF, ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDA.