



PRODUCTO:

- MANGUERA TWINTACK-D CON DOBLE CAPA.
- ALTO DESEMPEÑO CONTRA LA ABRASIÓN.
- CONEXIÓN NSHT ALUMINIO.
- TUBO INTERNO DE EPDM.
- TEJIDO EN SARGA DE ALTA RESISTENCIA TENSIL.
- IDEAL PARA CUERPOS DE BOMBEROS, BRIGADAS INDUSTRIALES, INDUSTRIAS, QUE REQUIERAN UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD EN EL COMBATE CONTRA INCENDIOS.
- RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO COLOR AMARILLO QUE OFRECE MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE Y SELLA EL TEJIDO EXTERNO DE POLIÉSTER DE LA MANGUERA, EVITANDO LA ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS, QUÍMICOS Y AGUA, NO REQUIERE MANTENIMIENTO DE SECADO.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HTA13
PESO	10.5 KG
CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA TENSIL
PRESIÓN DE TRABAJO	400 PSI
PRESIÓN DE PRUEBA	800 PSI
PRESIÓN DE RUPTURA	1200 PSI
DIMENSIONES	FIRE H 1 1/2" X 30 M
TIPO DE CUERDA	DIVISION NSHT

