



Producto:

- Hidrante tipo europeo con manguera contra incendios de 1" x 30 m.
- Despliegue fácil y rápido.
- Bajo mantenimiento.
- No requiere secado.
- Fácil de instalar.
- No requiere gabinete.
- Funciona con despliegue parcial.
- Instrucciones de uso fosforescentes al centro del hidrante.
- Fáciles de manejar de forma efectiva por cualquier persona.
- Manguera semirrígida resistente a la abrasión y a prueba de mal pliego.
- Se puede utilizar en otras aplicaciones, como riego y lavado.
- Vida útil de 10 años.

Especificaciones

Código	820-004IMP
Peso	22.4 Kg
Presión de trabajo	12.24 kg/cm ² (175 PSI)
Presión de ruptura	42.84 kg/cm ² (612 PSI)
Material carrete	Lamina de acero al carbón calibre 18
Acabado	poliéster horneado rojo
Dimensiones de manguera	1" (D) x 30 m (L)
Material boquilla	Bronce
Material manguera	Nitrilo con refuerzo de nylon con cubierta de PVC
Presión de prueba de conexión swivel	250 PSI
Cumple con la NOM	NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad -Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.