



Producto:

- Dosificador en línea VC de 1 ½”.
- Diseñado para inducir flujo controlado de espuma en una corriente de agua presurizada.
- Puede utilizarse en instalaciones fijas y portátiles dónde exista una presión de agua adecuada.
- Cuenta con manguera, tubo de succión y selector de porcentaje operado por palanca manual.
- Dosifica concentraciones de 3%-6%.
- Selector indicador de porcentaje de espuma.
- Cumple con los requisitos establecidos por normas nacionales.

Especificaciones

Código	966-DL01
Peso	2.7 Kg
Material	Bronce fundido libre de porosidades
Color	Rojo bermellón, tubo y válvula en cromo.
Entrada	Hembra giratoria 1 ½” IPT
Salida	Macho fija 1 ½” IPT
Modelo	VC
Eductor	En línea tipo venturi
Operación	Por palanca manual.
Medida dosificador	25 cm de largo
Presión mínima	75 PSI (5.25 kg/cm ²)
Presión óptima	100 PSI (7.1 kg/cm ²)
	1/2

Especificaciones

Presión máxima	150 PSI (10.5 kg/cm ²)
Teimpo de descarga	8 a 25 segundos
Cumple con normas mexicanas	100-STPS-1994
	NOM-045-SCFI-2000
	NOM-104-STPS-2001
	NOM-154-SCFI-2005

Lesspiro

EQUIPO
CONTRA
INCENDIO