



PRODUCTO:

- BOQUILLA TIPO PISTOLA.
- CUMPLE CON NFPA.
- FLUJO AJUSTABLE 30/60/90/125 GPM.
- DISPARO EN CHORRO Y NEBLINA DENSA DE 130°.
- CHORRO DE ALTA CALIDAD INCLUSO CON BAJAS PRESIONES.
- DIENTES GIRATORIOS DE A/INOX REEMPLAZABLES.
- FUNCIONA CON EDUCTORES DE ESPUMA CONVENCIONALES.
- CUMPLE CON LOS PARÁMETROS REQUERIDOS EN LA NORMATIVA NFPA-1964/2018

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	966-ZYN071
PESO	2.01 KG
MATERIAL	ALUMINIO ANODIZADO
PRESIÓN DE TRABAJO	100 PSI
ACCESORIOS DISPONIBLES SOBRE PEDIDO	DIENTES GIRATORIOS DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLES. COLADOR DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIÓN TUBO DE ESPUMA.
ALCANCE MÁXIMO DE DESCARGA	34 M
ENTRADA	1.5" NST, 1 1/2" NST
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	230 PSI KIT DE REPARACIONES.
CAUDAL	1 1/2/30/360/475 L/MIN

