



PRODUCTO:

- BOQUILLA TIPO PISTOLA.
- CUMPLE CON NFPA.
- FLUJO AJUSTABLE 95/125/150/200/250 GPM.
- DISPARO EN CHORRO Y NEBLINA DENSA DE 130°.
- CHORRO DE ALTA CALIDAD INCLUSO CON BAJAS PRESIONES.
- DIENTES GIRATORIOS DE A/INOX REEMPLAZABLES.
- FUNCIONA CON EDUCTORES DE ESPUMA CONVENCIONALES.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	966-ZYN072
PESO	3.21 KG
MATERIAL	ALUMINIO, ALUMINIO ANODIZADO
PRESIÓN DE TRABAJO	100 PSI
ACCESORIOS DISPONIBLES SOBRE PEDIDO	DIENTES GIRATORIOS DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLES. COLADOR DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIÓN TUBO DE ESPUMA.
CAUDAL	350/450/580/780/950 L/MIN
ALCANCE MÁXIMO DE DESCARGA	37 M
ENTRADA	FIRE H 2 1/2" NST DIVISION
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	230 PSI
	KIT DE REPARACIONES.

